

Installation du support de plaque d'immatriculation Cycle House

<http://directlineparts.com/product.asp?pid=6076&str=290>

C'est une affaire assez facile mais je vais quand même poster ceci car cela peut aider certains d'entre vous.

La première chose que vous devez faire est de vous détacher du siège. Si vous avez besoin d'une image pour cela, apportez ce support à votre revendeur pour l'installation. 🤔

Ensuite, vous voulez retirer votre siège passager ou votre housse, tout ce que vous avez dessus maintenant.



Maintenant, vous voulez aller de l'avant et retirer la partie arrière. La première fois que j'ai fait cela, j'ai retiré les capots latéraux, mais vous n'en avez vraiment pas besoin. Ouvrez simplement le coin de chaque couvercle latéral pour pouvoir entrer dans le boulon derrière le couvercle latéral. Cela vous fera gagner beaucoup de temps. Il y a deux boulons à tête Philip auxquels vous devez accéder sous le garde-boue, ne les oubliez pas. 😊



Maintenant que vous avez tous les boulons sortis, faites simplement glisser la section arrière vers l'arrière du vélo et débranchez le feu arrière et partez sur le côté.



Maintenant, débranchez les clignotants et l'éclairage de la plaque et repoussez les fils dans les trous et à l'écart.

Maintenant que les fils sont à l'écart, vous pouvez couper ce gros morceau de plastique. La première fois, j'ai utilisé une meuleuse, mais cette fois, j'ai utilisé une lame de scie à métaux juste pour voir si cela fonctionnerait et cela a très bien fonctionné. 😊👍

Il suffit de le couper au ras du fond de la plaque en plastique.



Retirez les deux boulons d'origine et remplacez-les par de nouveaux boulons plus longs du kit. Serrez les boulons et placez les écrous d'espacement à l'arrière des boulons.





Installez les lumières sur le support de plaque et faites passer les fils à travers les trous d'origine.

Il y a un tas de lumières différentes qui fonctionneront sur ce support et vous pouvez réinstaller les lumières d'origine si vous le souhaitez. Certains cadres de plaque ont également des lumières intégrées, donc les lumières dépendent de vous. Si vous utilisez des lumières autres que celles d'origine, vous devrez raccorder les connecteurs à vos nouvelles lumières.



Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de tout remettre en place de la même manière qu'il s'est démonté. Vous ne ressemblez plus à un vélo de série.

